


MONTÁŽNÍ NÁVOD

VÝKLOPNÁ MARKÝZA UNION



Hmotnost markýzy v kg

Rameno	Šířka markýzy									
	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm	450 cm	500 cm
70 cm	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
100 cm	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
120 cm	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25
160 cm	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25

Pokyny k používání návodu

Montáž markýzy je potřebné vykonávat podle návodu a příložených dokumentů. Pracovní postupy, specifikované pouze pro určité typy markýz, jsou v návodu blíže popsány nebo označeny.



Tento symbol upozorňuje na případné nebezpečí.



Tento symbol upozorňuje na důležité informace.

Bezpečnostní pokyny

Markýza slouží jako ochrana před sluncem a je zatížitelná větrem podle technické třídy 2 (síla větru do max. 70 N/m² nebo 38 km/h). Markýza není určena na ochranu před deštěm, větrem nebo sněhem. Výrobce doporučuje při nárazovém větru markýzu stáhnout už při rychlosti větru 29 km/h.

Neodborné zásahy nebo úpravy markýzy jsou zakázány!

Montáž mohou vykonávat pouze osoby vyškolené odbornou firmou na montáž markýz. Je potřebné dodržovat bezpečnostní předpisy. Zajistěte, aby žádné elektrické přípojky nebyly v průběhu montáže pod elektrickým napětím.

Montážní místo zabezpečte uzavřením nebo ohraničením tak, aby poskytovalo dostatek prostoru pro montáž.

Markýzy skladujte tak, aby byly chráněny před případným poškozením.



Nepoužívejte markýzu v deštivém nebo větrném počasí! Může dojít k úrazu osob nebo k poškození majetku.

Předtím než začnete pracovat

Montážní materiál není součástí dodávky!

Před montáží si připravte potřebné nářadí:

- sadu šroubováků
- sadu imbusových klíčů
- sadu vidlicových klíčů
- očkoploché klíče 10/13/15/17/19 mm
- kladivo, vrtáky, vodováhu, prodlužovačku, žebřík
- příklepovou vrtačku, AKU vrtačku
- montážní/servisní kabel pro elektromotor v případě el. ovládání

Kontrola balení

Odstraňte ochranné fólie a přepravní obaly a zkontrolujte, jestli je výrobek bez viditelného poškození.

Zkontrolujte, jestli je obsah balení kompletní.

Při poškozeních vzniklých přepravou bez odkladu informujte Vašeho dodavatele.

Obalový materiál ekologicky zlikvidujte.



Nemontujte zařízení, pokud je poškozené!

Kontrola montážního místa

Před montáží zkontrolujte údaje (rozměry) v montážní dokumentaci a rozměry na místě montáže, jestli je možné montáž provést.

Zkontrolujte, jestli je v montážním prostoru dostatek místa pro vlastní montáž.

Zkontrolujte rozměry markýzy (šířku a výsuv) podle dokumentace.

V případě zjištění odchylky informujte Vašeho dodavatele.

Kontrola elektrické přípojky

Zkontrolujte, zda jsou připravené elektrické přípojky.
Pokud nejsou elektrické přípojky vyvedené, informujte o této skutečnosti kompetentní osobu.




Nebezpečí ohrožení života! Elektropřípojky 230 V mohou být instalované a zapojené pouze kvalifikovaným odborníkem.

Upozornění

Pro bezproblémové používání markýzy je důležité osazení a namontování konzol v rovině (svisle i hloubkově).

Přehled stavebních dílů




Legenda:

- 1 - konzola stěna/strop
- 2 - převodovka
- 3 - koncovka válce se čtyřhranem
- 4 - navíjecí válec
- 5 - klika
- 6 - koncovka předního profilu
- 7 - výklopné rameno
- 8 - přední profil
- 9 - oska
- 10 - zarážka
- 11 - koncovka válce s dírou
- 12 - jistící díl
- 13 - konzola pro uchycení ramena do boční stěny

Informace k montáži:

Dodržujte montážní postup. Pokud není možné z různých příčin dodržet tento postup, je možné ho změnit pouze v případě, že nový krok je jednodušší a povede k stejnému výsledku.

Příprava podkladu




Před montáží zkontrolujte rovnost fasády, případně ji vyrovnejte nebo podložte tak, aby byla dosažena rovnost.



Konzoly musí být umístěné na podklad s dostatečnou nosností. Zateplovací systém je jako podklad pro montáž markýzy nevhodný. V tomto případě je potřebné vyřezat zateplení a podložit vzniklý montážní prostor tvrdými podložkami.



Markýza Union se montuje vždy na dvě konzoly. Používají se univerzální konzoly, které se dají použít při montáži markýzy na stěnu i do stropu.



Vyměření vzdálenosti konzol



Pro zjištění vzájemné polohy konzol je potřebné předem si složit markýzu na vodorovné ploše a změřit vzdálenost středů konzol.

- Na konzolu na straně navíjecího válce s koncovkou s dírou připevněte držák osky (1).
- Obr. vlevo dole: Na konzolu na straně ovládání připevněte převodovku (2).
- Obr. vpravo dole: Na osku (3) navlečte gumové těsnění (4) a nasadte ho do navíjecího válce do koncovky s dírou.
- Obr. na nasl. straně: Konzoly nasuňte na navíjecí válec a změřte vzdálenost je středů (x).







Montáž konzol



Před montáží konzol markýzy znova částečně rozložte - uvolněte konzoly.




Montáž konzol na stěnu

- Vyměřte a označte si umístění konzol (x). Ve vyznačených místech navrtejte nejprve vrchní kotvící otvory, nainstalujte kotvící materiál a připevněte konzoly k podkladu.
- Upravte vodorovnost, souběžnost a kolmost konzol k podkladu. Pokud je to potřebné, podložte konzoly podložkami tak, aby byly v rovině výškově, hloubkově i vzájemně mezi sebou.
- Vyznačte místo na vyvrtání spodních kotvících otvorů, demontujte konzoly, nainstalujte kotvící materiál a následně konzoly pevně připevněte přes oba dva otvory s dodržáním správné pozice.


Montáž konzol na strop

- Vyměřte a označte si umístění konzol (x). Ve vyznačených místech navrtejte nejprve zadní kotvící otvory, nainstalujte kotvící materiál a připevněte konzoly k podkladu.
- Upravte vodorovnost, souběžnost a kolmost konzol k podkladu. Pokud je to potřebné, podložte konzoly podložkami tak, aby byly v rovině výškově, hloubkově i vzájemně mezi sebou.
- Vyznačte místo na vyvrtání předních kotvících otvorů, demontujte konzoly, nainstalujte kotvící materiál a následně konzoly pevně připevněte přes oba otvory s dodržáním správné pozice.


Nasazení navíjecího válce do konzol



- Markýzu nasadíte do konzol. Nejprve vložte do konzoly s převodovkou konec navíjecího válce se čtyřhranem.




- Na druhé straně vložte osku (2) navíjecího válce svrchu do držáku (1) na konzole.





- Závlačkou (5) zajistíte osku v držáku proti vypadnutí.


Montáž ramen



- Do oka převodovky nasadte kliku a vysuňte látku dostatečně tak, aby se dalo manipulovat s předním profilem (při elektricky ovládané markýze je potřebné zapojit motor pomocí servisního kabelu).
- Podle požadované vzdálenosti mezi rameny si nastavte polohu jisticích dílů (6) v drážce předního profilu.
- Přes jisticí díly připevněte ramena k přednímu profilu.





-  Uvolněním šroubů můžete podle potřeby posouvat jisticí díl v drážce a tím regulovat polohu ramen.



Zaměření spodního úchytu ramene


- Pomocí kliky (motoru) markýzu zasuňte tak, aby byla vrchní část předního profilu v rovině s navíjecím válcům.
- Ramena přiložte k stěně/podkladu a přes otvory ve spodní části si vyznačte místo je uchycení. Dbejte na to, aby ramena ležela kolmo na osu navíjecího válce.

-  **POZOR:** Ramena jsou pod stálým pružinovým napětím. Při neopatrné manipulaci může dojít k úrazu!



- Ve vyznačeném místě připevněte ramena (7) pomocí šroubů a kotvícího materiálu k podkladu. Ramena musí být namontované kolmo na osu navíjecího válce.
- Zkontrolujte funkčnost markýzy.

Montáž ramen do boční stěny



Při montáži ramen do boční stěny je potřebné použít navíc oproti klasické montáži speciální L-konzolu.

- Ve vyznačených místech připevněte L-konzoly (8) k podkladu přes oba montážní otvory.
- K L-konzolám připevněte šrouby ramena (7).
- Zkontrolujte funkčnost markýzy.


Ovládání markýzy

Manuálně: Otáčením klikou v oku převodovky se markýza vysouvá a zasouvá.

Elektropohonem: Podle typu motoru dálkovým ovladačem, speciálním dvojsměrným přepínačem, impulzním vypínačem, aplikací v mobilním telefonu, tabletu atd.

Přehled možností zhotovení markýzy Union

Montáž na stěnu:



Montáž na strop:

